









# 全自动电脑弯刀机 Auto Bender Machine



- ✓ 刀锋（刃型）相同，7~12mm或23~30mm使用同一模具。
- ✓ 可按用户需求定制的各种组合功能冲切模具系统，快速实现鹰嘴、桥位、冲齿、冲孔等功能；软件控制高度宽度可适用于不同高度刀料。
- ✓ 各部份模具更换快捷，独有的冲切一体设计，无需更换模具即可实现一次性剪切与冲切方式选择。
- ✓ 拥有专利权的双丝杠送料系统，实现高度7~32mm刀料通用，送料快速而精确。
- ✓ 上置式开槽系统，方便更换锯片及维护、好排屑易清洁。
- ✓ 全采用伺服系统，高效节能、精准稳定、洁静易维护。
- ✓ （选配）0.18~1mm范围采用钨钢锯片打点，高效稳定长寿。

适用刀料厚度	Steel cutting Rule Thickness Range: 0.45~1.07mm
适用刀料高度	Steel cutting Rule Height Range: 7~32mm
使用操作系统	Operation System: Windows 10
支持文件格式	Data Input: DXF DWG
使用气压要求	Compressed Air Supply: 1CFM at 6bars
使用电源要求	Power Supply: Single Phases 220V, 20A 3KW, 50/60Hz
机器尺寸重量	Dimension & Weight of Machine: 2500x800x1600mm 429KG
刀盘尺寸重量	Dimension & Weight of Rule Elevator: 700x900x1200 200KG

## 基本功能型 Base Model: JHD-32CB

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <br>✓ 一次剪断（模具）<br>Straight cut | <br>✓ 无缝对接（模具）<br>Flat cut | <br>✓ 自动鹰嘴（模具）<br>Miter-Lip | <br>✓ 双面开槽（锯片）<br>Broaching   |
| <br>✓ 弯曲功能<br>Bending          | <br>✓ 自动桥位（电机）<br>Bridges  | <br>✓ 双丝杠送料<br>Feeding      | <br>✓ 六组自动刀盘<br>Rule Elevator |

## 选加功能型 Optional Model: JHD-32CBN

- |   |
|---|
| <br>✓ 自动打点（锯片）<br>Nick(grinding) |
|---|

## 可订制功能 Optional Tools:

- |  |   |
|--|---|
| <br>✓ 自动冲齿（模具）<br>Perforating | <br>✓ 自动冲孔（模具）<br>Hole |
|--|---|