

全自动电脑弯刀机

Auto bender machine



基本功能型 Base Model: JHD-52C



一次剪断 (模具)
straight cut



无缝对接 (模具)
Flat cut



自动鹰嘴 (模具)
miter-lip



弯曲功能
bending




自动桥位 (电机)
bridges

双丝杠送料
Feeding

六组自动刀盘
Rule Elevator

选加功能型 Optional Model: JHD-52CN



自动打点 (锯片)
nick(grinding)



自动冲齿 (模具)
perforating



自动冲孔 (模具)
hole



圆模制作 (模具)
Rotary

可订制功能 Optional Tools:

- √. 刀锋 (刃型) 相同, 7~12mm或23~30mm使用同一模具。
- √. 可按用户需求订制的多种组合功能冲切模具系统, 快速实现鹰嘴、桥位、冲齿、冲孔等功能; 软件控制高度、宽度可适用于不同高度刀料。
- √. 各部份模具更换快捷, 独有的冲切一体设计, 无需更换模具即可实现一次性剪切与冲切方式选择。
- √. 拥有专利权的双丝杠送料系统, 实现高度20~52mm刀料通用, 送料快速而精确。
- √. 全采用伺服系统, 高效节能、精准稳定、洁静易维护。
- √. (选配) 0.18~1mm范围采用钨钢锯片打点, 高效稳定长寿。

适用刀料厚度 Steel cutting Rule Thickness Range: 0.45~1.07mm
 适用刀料高度 Steel cutting Rule Height Range: 7~32mm
 使用操作系统 Operation System: Windows 10
 支持文件格式 Data Input: DXF DWG
 使用气压要求 Compressed Air Supply: 1CFM at 6bars
 使用电源要求 Power Supply: Single Phases220V,20A3KW,50/60Hz
 机器尺寸重量 Dimension & Weight of Machine: 2500x800x1600mm 429KG
 刀盘尺寸重量 Dimension & Weight of Rule Elevator: 700x900x1200 200KG